

Invisible Oil Care

Pflege für Rohholzeffekt



Invisible Oil Care ist ein Pflegeprodukt auf Wasserbasis zur Pflege von Oberflächen, die mit WOCA Invisible Oil behandelt wurden. Dieses Pflegemittel frischt die geölte Oberfläche auf und erhöht die Widerstandsfähigkeit des Öls gegen Flecken und Abrieb. Invisible Oil Care ist Teil eines hochwertigen Ölsystems auf Wasserbasis und sollte daher zusammen mit WOCA Invisible Oil Primer und Invisible Oil verwendet werden. Das Invisible-System wurde für den Einsatz bei hellen Hölzern entwickelt, bei denen eine hohe Ölqualität und eine neu geschliffene, unbehandelte Optik gefordert sind. Das Sortiment verleiht dem Boden eine Oberfläche, die sowohl angenehm zu begehen ist als auch sich weich anfühlt. Der Boden hat außerdem eine weiche, wasserabweisende Oberfläche, die leicht zu reinigen und zu pflegen ist.

- Pflegt und erhält Böden, die mit Invisible Oil Primer und Invisible Oil behandelt wurden
- Sehr widerstandsfähig gegenüber Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Tee und Rotwein
- Hinterlässt den Boden mit optisch ansprechender, atmender Soft-feel-Oberfläche.

Anwendungsbereich

Zur Pflege und Instandhaltung von mit Invisible Oil Primer und Invisible Oil behandelten Holzoberflächen. Das Invisible-System ist für helle Holzarten bestimmt, bei denen eine hohe Ölqualität und ein neu geschliffenes, unbehandeltes Aussehen gewünscht werden. Die Serie verleiht dem Boden eine Oberfläche, die gleichermaßen angenehm zu betreten und weich wirkend bei der Berührung ist. Zudem erhält der Boden eine ansehnliche, wasserabweisende Oberfläche, die leicht zu reinigen und zu pflegen ist.

Arbeitsbeschreibung

Vorbereitung

Produkt, Raum und Boden müssen eine Temperatur von 15° C bis 30° C sowie eine Luftfeuchte von ca. 50 % haben. Die Feuchtigkeit im Holz darf max. 12% betragen. Der Raum sollte wegen der Trockenzeit und der Ausdünstungen gut belüftet sein. Den Boden mit WOCA Intensive Wood Cleaner waschen und vollständig trocknen lassen.

Immer daran denken

Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

Behandlung

Den Pflegemittelbehälter vor und während des Auftrags gründlich schütteln. Invisible Oil Care mit einem WOCA Öl-Applikator oder Wollkissen und Kissenhalter in dünner, gleichmäßiger Schicht auftragen. Jeweils Flächen von nicht mehr als 20 m² bearbeiten. Den Bereich mit einem weißen Kissen sorgfältig polieren. Für größere Flächen eine Poliermaschine einsetzen. Weiter polieren, bis das Holz gesättigt ist und die Oberfläche einheitlich aussieht. Überschüssiges Pflegemittel mit trockenen, fusselfreien Baumwolltüchern an der Poliermaschine entfernen, bis die Oberfläche nicht mehr feucht wirkt. Die Oberfläche kann nach 6-12 Stunden vorsichtig betreten werden und ist nach 5 Tagen bei Zimmertemperatur ausgehärtet.

Bitte beachten

Die Oberfläche während der ersten 5 Tage, während das Öl trocknet, nicht befeuchten. Zur optimalen Reinigung empfehlen wir WOCA Natural Soap Extra Weiß, die pflegt und erhält.

Trockenzeit

Trockenzeit: 6-12 Stunden bei 20°C

Durchgehärtet: 5 tage bei 20°C.

Technische Daten

VOC: 10 g/l, Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt (A/i (Wb)): 140 g/l.

GIS code: W3+

Dichte: 1.00-1.10 g/ml.

pH-Wert: pH 7-8

Haltbarkeit: 2 Jahre

Verarbeitungstemperatur: +15-25°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

Ergiebigkeit: 30-40 m²/L

Farben: Natur

Werkzeugreinigung: Mit warmem Wasser

Lagerung: 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Verpackung: 1 L

Viskosität: 25-30 Sek. DIN Cup 4

Verdünnung: Unverdünnt

Geruch: Schwach

Festkörperanteil: 10-20%

Pflege und Folgeprodukte

Pflege und Reinigung

Für die tägliche Reinigung empfiehlt sich die WOCA Naturseife, die das Holz effektiv säubert und pflegt. Ergänzen Sie die Reinigung gelegentlich mit WOCA Oil Refreshing Soap, die dem Holz bei jeder Anwendung auch ein wenig Öl hinzufügt.

Pflege und Folgeprodukte

Invisible Oil Care, #525510

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.