

Intensive Wood Cleaner



Grundreiniger für alle Oberflächen

Intensive Wood Cleaner ist ein Produkt, das speziell für die Reinigung aller Holzoberflächen im Innenbereich wie Möbel, Fußböden, Küchentische etc. entwickelt wurde und auf unbehandelten, geölten oder lackierten Oberflächen angewendet werden kann. Intensive Wood Cleaner ist ein Grundreiniger, der bei besonders hartnäckigen Flecken oder vor der Behandlung einer Oberfläche mit zB Öl, Lack oder Seife verwendet werden kann.

- Kann auf allen Holzoberflächen im Innenbereich angewendet werden.
- Bereitet die Oberfläche für die Nachbehandlung vor
- Grundreinigung und Fettentfernung
- Hoher Wirkungsgrad

Anwendungsbereich

Zur Reinigung von neuem, altem, unbehandeltem, geschliffenem und behandeltem Holz. Ideal als Grundreiniger für alle Holzarten.

Arbeitsbeschreibung

Vorbereitung

Use WOCA Wood Stain Remover for particular stubborn stains.

Immer daran denken

Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

Behandlung

Leichte Behandlung: Intensive Wood Cleaner und warmes Wasser mischen. Siehe unten folgendes Mischungsverhältnis. Holzoberfläche mit einem kräftig ausgewrungenen Mopp abwaschen. Die Oberfläche vor der nachfolgenden Behandlung vollständig trocknen lassen. - Unbehandelte, geseifte und geölte Holzoberflächen: 125 ml Intensive Wood Cleaner mit 2,5 l warmem Wasser mischen. - Lackierte und angestrichene Holzoberflächen: 125 ml Intensive Wood Cleaner mit 5 l warmem Wasser mischen. Das beste Ergebnis erreicht man, wenn 2 Eimer verwendet werden. Einen mit Seifenwasser, den zweiten mit klarem Wasser zum Ausspülen des schmutzigen Mopps. Unbehandelte Holzoberflächen: 1) Intensive Wood Cleaner wie bei der üblichen Reinigung verwenden. 2) Die Holzoberfläche mit einem gut ausgewrungenen Mopp wischen. Bei stark verschmutzten Oberflächen die Behandlung wiederholen. 3) Die Oberfläche vor der nachfolgenden Behandlung vollständig trocknen lassen. Geseifte und geölte Holzoberflächen: 1) Verwenden Sie den Intensive Wood Cleaner wie bei der üblichen Reinigung und lassen Sie ihn 5 Minuten einwirken, bevor Sie ihn mit klarem Wasser nachwischen. Verwenden Sie alternativ ein Handpad oder eine Maschine reinigen, danach überschüssige Reinigungsmischung mit einem Tuch oder Mopp entfernen. Bei starker Verschmutzung die Reinigung ggf. wiederholen. 2) Vor der nachfolgenden Behandlung die Oberfläche vollständig trocknen lassen. 3) Intensive Wood Cleaner hinterlässt behandelte Oberflächen ohne Seife oder Öl, sodass diese nachfolgend mit Natural Soap oder Diamond Oil Active behandelt werden sollten. Lackierte oder angestrichene Holzoberflächen: 1) Intensive Wood Cleaner wie bei der üblichen Reinigung verwenden. Es muss ein kräftig ausgewrungenes Tuch oder ein ebensolcher Mopp verwendet werden, um kein Wasser auf der Holzoberfläche zu hinterlassen. Evtl. mit einem trockenen Tuch nachwischen. Die Reinigung wiederholen, wenn erforderlich. 2) Lackierte Oberflächen sollten mit WOCA Master Cleaner oder WOCA Master Care nachbehandelt werden werden.

Bitte beachten

Dieses Produkt ist NICHT zur regelmäßigen, täglichen Reinigung bestimmt.

Trockenzeit

Trockenzeit: 2-8 Stunden bei 20°C

Technische Daten

Deklaration: < 5%: Nichtionische Tenside, kationische Tenside.

GIS code: GG40

Dichte: 1.00-1.10 g/ml.

pH-Wert: pH 10-11

Haltbarkeit: 3 Jahre

Verarbeitungstemperatur: +15-30°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

Ergiebigkeit: 200-300 m²/L

Farben: Farblos

Werkzeugreinigung: Mit Wasser

Lagerung: 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Verpackung: 1 L, 2.5 L

Verdünnung: Wasser

Geruch: Schwach

Mischungsverhältnis: 1:20-1:40, je nach Verschmutzung bzw. Oberfläche.

Pflege und Folgeprodukte

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.