

Invisible Oil

Öl für Rohholzeffekt



Invisible Oil ist ein geruchsarmes Einkomponenten-Bodenöl auf Wasserbasis, das aus den besten Zutaten hergestellt wird. Dies bedeutet einen extrem starken Schutz und verleiht dem Holz ein mattes, unbehandeltes Aussehen, wenn es zusammen mit WOCA Invisible Oil Primer verwendet wird. Das Öl eignet sich besonders gut zum maschinellen Polieren von hellen Hölzern, sowohl unbehandelt als auch frisch geschliffen. Invisible Oil ist die zweite Stufe in einem hochwertigen Ölsystem auf Wasserbasis und sollte daher zusammen mit WOCA Invisible Oil Primer verwendet werden. Das Sortiment verleiht dem Boden eine Oberfläche, die sowohl angenehm zu begehen ist als auch sich weich anfühlt. Der Boden hat außerdem eine weiche, wasserabweisende Oberfläche, die leicht zu reinigen und zu pflegen ist.

- Verleiht dem Boden ein unbehandeltes Aussehen
- Sehr widerstandsfähig gegenüber Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Tee und Rotwein
- Hinterlässt den Boden mit optisch ansprechender, atmender Soft-feel-Oberfläche.
- Raumklima zertifiziert

Anwendungsbereich

Zum Ölen von mit Invisible Oil Primer grundierten Holzoberflächen. Das Invisible-System ist für helle Holzarten bestimmt, bei denen eine hohe Ölqualität und ein neu geschliffenes, unbehandeltes Aussehen gewünscht werden. Die Serie verleiht dem Boden eine Oberfläche, die gleichermaßen angenehm zu betreten und weich wirkend bei der Berührung ist. Zudem erhält der Boden eine ansehnliche, wasserabweisende Oberfläche, die leicht zu reinigen und zu pflegen ist.

Arbeitsbeschreibung

Vorbereitung

Produkt, Raum und Boden müssen eine Temperatur von 15°C bis 30°C sowie eine Luftfeuchte von ca. 50 % haben. Die Feuchtigkeit im Holz darf max. 12% betragen. Der Raum sollte wegen der Trockenzeit und der Ausdünstungen gut belüftet sein. Das Holz muss mit Invisible Oil Primer grundiert und mit einem bordeauxfarbenen Kissen oder Lackschleifkissen zwischengeschliffen sein. Danach gründlich staubsaugen.

Immer daran denken

Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

Behandlung

Den Ölbehälter vor und während des Auftrags gründlich schütteln. Behälter mit unterschiedlichen Chargennummern mischen, um Farbunterschiede zu vermeiden. Invisible Oil mit mit einer kurzflorigen Malerrolle in gleichmäßiger, dünner Schicht auftragen. Jeweils Flächen von nicht mehr als 20 m² bearbeiten. Das Öl max. 5 Minuten eindringen lassen. Das Öl bis aufs Holz polieren, bis der Boden gesättigt wirkt. Poliermaschine mit beige- oder bordeauxfarbenem Kissen verwenden. Polierkissen regelmäßig wechseln, um Ölsammlung am Kissen zu vermeiden. Überschüssiges Öl mit trockenen, fusselreifen Baumwolltüchern an der Poliermaschine entfernen, bis die Oberfläche nicht mehr feucht wirkt. Die Oberfläche kann am folgenden Tag vorsichtig betreten werden und ist nach 7 Tagen bei Zimmertemperatur ausgehärtet.

Bitte beachten

Nach 24 Stunden sollte die Oberfläche mit Invisible Oil Care behandelt werden, um die Widerstandsfähigkeit des Bodens gegen Flecken und Verschleiß zu erhöhen. Zur optimalen Reinigung empfehlen wir WOCA Natural Soap Extra Weiß, die pflegt und erhält. Die Oberfläche während der ersten 7 Tage, während das Öl trocknet, nicht befeuchten.

Trockenzeit

Trockenzeit: 24 Stunden bei 20°C

Durchgehärtet: 7 tage bei 20°C.

Technische Daten

VOC: 90 g/l, Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt (A/i (Wb)): 140 g/l.

GIS code: W3+

Dichte: 1.00-1.10 g/ml.

Haltbarkeit: 2 Jahre

Verarbeitungstemperatur: +15-25°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

Ergiebigkeit: 30-40 m²/L

Farben: Natur

Werkzeugreinigung: Mit warmem Wasser

Lagerung: 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Verpackung: 2.5 L

Viskosität: 50-55 Sek. DIN Cup 4

Verdünnung: Unverdünnt

Geruch: Schwach

Festkörperanteil: 30-40%

Pflege und Folgeprodukte

Pflege und Reinigung

Die Oberfläche während der ersten 7 Tage, während das Öl trocknet, nicht befeuchten. Nach 24 Stunden sollte die Oberfläche mit Invisible Oil Care behandelt werden, um die Widerstandsfähigkeit des Bodens gegen Flecken und Verschleiß zu erhöhen. Zur optimalen Reinigung empfehlen wir WOCA Natural Soap Extra Weiß, die pflegt und erhält.

Pflege und Folgeprodukte

Invisible Oil Care, #525510

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.